


PR 17

Externe Aufwickelvorrichtung
 Compa II 162/12
 Compa II 162/12 T



Mit der externen Aufwickelvorrichtung PR 17 lassen sich Etikettenrollen bis zu einem Druckmesser von 300 mm verarbeiten. Durch ein internes Netzteil ist die Aufwickelvorrichtung für alle Druckertypen gleichermaßen geeignet. Für eine gleichmäßige und straffe Wicklung sorgt bei allen Aufwickelvorrichtungen eine elektronische Regelung über den Pendelarm.

Zur exakten Ausrichtung der externen Aufwickelvorrichtung zum Drucker wird ein Verbindungsset angeboten.

Technische Daten

Etikettenrolle		Gewicht	6,3 kg
Max. Aufwickeldurchmesser	300 mm	Anschlusswerte	
Max. Etikettenbreite	180 mm	Nennspannung	110 240 V~ / 50-60 Hz
Etikettenwicklung	außen/innen	Betriebsbedingungen	
Max. Wickelgeschwindigkeit	300 mm/s	Betriebstemperatur	10–35 °C bei Luftfeuchtigkeit 30–85 % nicht kondensierend
Drehrichtung	umschaltbar	Lager- und Transporttemperatur	–20–50 °C bei Luftfeuchtigkeit 10–85 % nicht kondensierend
Kerndurchmesser	40 mm auf Pappkern 40 mm auf Wickelachse 76 mm auf Pappkern über Adapter	Bestell Nr.: 92.52.220	
Abmessungen		Bestell Nr.: 92.66.090 (Verbindungsset optional)	
Höhe x Breite x Tiefe	350 x 340 x 390 mm		

Änderungen vorbehalten