


# T10 / T20 Rewinder Family

The Rewinder Everyone Can Use

Ein Aufwickler mit einfacher Handhabung,  
der sowohl für Innen- als auch für  
Außenwicklung einsetzbar ist.



Core Adaptor für  
1", 1,5" & 3" Kern



Farbige LEDs zur  
Statusanzeige des  
Aufwicklers



Innen- oder Außenwicklung



Schelle und sichere  
Arretierung der  
Etikettenrollen-Anschlagplatte



**Schweiz** - OPAL Associates AG - Motorenstrasse 116 - CH-8620 Wetzikon - Tel.: +41(0)44 931 12 22 - Fax: +41(0)44 931 12 20 - Email: info@opal-holding.com - www.opal.ch  
**Deutschland** - OPAL Associates GmbH - Am Vögelisberg 5 - D-78479 Reichenau - Tel.: +49(0)7534 999 56 0 - Fax: +49(0)7534 999 56 99 - Email: info@opalgmbh.de - www.opalgmbh.de  
**Österreich** - OPAL Associates GesmbH - Donauefelderstrasse 101/2/8 - A-1210 Wien - Tel.: +43(0)1 270 03 13 - Fax: +43(0)1 270 03 15 - Email: info@opalgmbh.at - www.opalgmbh.at  
**Frankreich** - OPAL Associates SA - Avenue des Boveresses 54 - CH-1000 Lausanne - Tel.: +41(0)21 653 95 00 - Fax: +41 (0) 21 653 95 02 - Email: info@opal-holding.com - www.opalsa.ch  
**Dänemark** - OPAL Associates ApS - Plutovej 7 - DK-8722 Hedensted - Tel.: +45 7674 1510 - Fax: +45 7589 2733 - Email: info@opalaps.dk - www.opalaps.dk  
**Weitere Standorte:** München, Hamburg, Frankfurt, Darmstadt, Bregenz, Lyon - [www.opal-holding.com](http://www.opal-holding.com)

Modell	T10 Rewinder	T20 Rewinder
Rollenbreite	4.72" Max.	7" Max.
Geschwindigkeit	12 IPS	12 IPS
Etikettenrollenaußendurchmesser	8" Max.	6" Max.
Kerninnendurchmesser	Direktaufwicklung, 1" (25.2~25.6 mm), 1.5"x2 (37.4~38.0 mm & 40~40.6 mm), 3" (76~76.6 mm)	
Gewicht Etikettenrolle	5 Kg	
Aufwicklung	Innen- und Außenwicklung(Regelung über Umschaltung)	
Umschalter	Innen- und Außenwicklung	
Motor	Hybrid Motor	
Spannung	100~240V AC 24W, 24V Adapter	
Umgebung	Betriebstemperatur.: 5°C bis 40°C (41°F bis 104°F) Lagerungstemperatur.: -20°C bis 60°C (-4°F bis 122°F)	
Feuchtigkeit	10-85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Abmessungen (L*B*H)	303 mm * 180 mm * 349 mm	303 mm * 180 mm * 394 mm
Prüfzeichen	CE, FCC Class A	
Gewicht	5 Kg	

\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.



Schweiz - OPAL Associates AG - Motorenstrasse 116 - CH-8620 Wetzikon - Tel.: +41(0)44 931 12 22 - Fax: +41(0)44 931 12 20 - Email: info@opal-holding.com - www.opal.ch  
 Deutschland - OPAL Associates GmbH - Am Vögelisberg 5 - D-78479 Reichenau - Tel.: +49(0)7534 999 56 0 - Fax: +49(0)7534 999 56 99 - Email: info@opalgmbh.de - www.opalgmbh.de  
 Österreich - OPAL Associates GesmbH - Donaufelderstrasse 101/2/8 - A-1210 Wien - Tel.: +43(0)1 270 03 13 - Fax: +43(0)1 270 03 15 - Email: info@opalgmbh.at - www.opalgmbh.at  
 Frankreich - OPAL Associates SA - Avenue des Boveresses 54 - CH-1000 Lausanne - Tel.: +41(0)21 653 95 00 - Fax: +41 (0) 21 653 95 02 - Email: info@opal-holding.com - www.opalsa.ch  
 Dänemark - OPAL Associates ApS - Plutovej 7 - DK-8722 Hedensted - Tel.: +45 7674 1510 - Fax: +45 7589 2733 - Email: info@opalaps.dk - www.opalaps.dk  
 Weitere Standorte: München, Hamburg, Frankfurt, Darmstadt, Bregenz, Lyon - [www.opal-holding.com](http://www.opal-holding.com)